

# PU-Adhesive

## Deskripsi

C'ketz Polyurethane Adhesive 1 K adalah lem satu komponen berteknologi tinggi untuk kayu lembab/basah. Lem ini siap digunakan dengan kerekatan yang baik, cepat kering dan mudah diampelas.

## Featur

- Untuk kayu basah
- Siap pakai
- Cepat kering

## Data Fisik

Parameter	Result
Viscosity (approx) @80 °F (27 °C) Fordcup	6.000-8.000
Warna (Colour)	Coklat tua
Working time	25 menit
Density	1,2

## Cara pemakaian

1. Pastikan permukaan yang akan direkatkan basah, jika dirasa kering bisa dibasahi terlebih dahulu menggunakan air bersih.
2. Oleskan pada satu sisi permukaan yang akan direkatkan
3. Rekatkan kedua permukaan dan beri tekanan
4. Jaga sampai dengan lem mengeras kira-kira 40-60 menit

## Penanganan dan penyimpanan

- Jika packing sudah terbuka lebih baik langsung dihabiskan
- Rekomendasi suhu penyimpanan antara 10 – 30 °C
- Hindarkan dari panas berlebih dan kelembaban.

## Packing

- Botol 1kg

Greatchemindo Satria Putramas, Kompleks Industri Meiko Abadi 2 Jl. Industri no.12 Blok A-11  
Sidoarjo, INDONESIA ☎ 031-8958333, ☎ 031-8673174, ☎ 62 812-1634-9449 ☎ [www.cketz.com](http://www.cketz.com)

The information contained herein is offered without charge for use by technically qualified personnel at their discretion and risk. All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests and data which we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and no warranty of any kind is made with respect thereto.