

Deskripsi

C'ketz Coating Stone DOFF adalah pelapis batu alam berpelarut minyak dengan hasil akhir matt/doff, tahan terhadap sinar UV serta memiliki partikel kecil sehingga dapat memberikan perlindungan sampai jauh ke dalam pori - pori batuan berfungsi melindungi batu alam dari kerusakan akibat jamur, lumut dan cuaca sehingga keindahan corak batu alam tetap terjaga dan tampil alami.

Featur

- doff
- Langsung pakai
- Melindungi sampai pori batu
- Tahan cuaca dan sinar matahari
- Menghambat tumbuhnya lumut

Bidang Aplikasi

- Batu alam
- Batu sintetis
- Bata expose
- Genteng

Data Fisik

Parameter	Result
Bentuk	Cairan
Warna (Colour)	Transparant
Berat jenis	0,75 - 0,8
Sebaran	1-5 meter untuk 2 lapis aplikasi*)
Alat aplikasi	Kuas, rol

*) tergantung pori-pori

Cara pemakaian

1. Bersihkan bidang aplikasi yang akan dilapisi harus kering, bersih dan bebas dari jamur, lumut, minyak, debu.
2. Lapiskan secara merata menggunakan roll
3. Lapisan kedua bisa dilakukan setelah lapisan pertama kering
4. Hindarkan dari air selama lapisan belum kering

Penanganan dan penyimpanan

- Jika menghendaki pengenceran, gunakan thinner A special dengan rekomendasi pengenceran maksimal 10%
- Jangan lakukan aplikasi jika permukaan masih basah
- Masa simpan 24 bulan dengan kemasan tertutup di tempat kering pada suhu ruangan.

Packing

- Kaleng 1L
- Jerigen 5 L
- Jerigen 20L

Greatchemindo Satria Putramas, Kompleks Industri Meiko Abadi 2 Jl. Industri no.12 Blok A-11
Sidoarjo, INDONESIA ☎ 031-8958333, 📠 031-8673174, 📞 62 812-1634-9449 🌐 www.cketz.com